

Kolorowe urządzenie A3 z zaawansowanymi funkcjami do pracy zespołowej

MX-3571

Urządzenie biurowe z rozbudowanymi narzędziami bezpieczeństwa oraz imponującą funkcjonalnością



- Drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faksowanie, archiwizacja dokumentów
- Pojemność podajników papieru: 650 arkuszy standardowo; 6300 arkuszy maksymalnie
- Funkcja wydruku podążającego stwarza możliwość wysyłania i przechowywania dokumentów w pamięci głównego urządzenia wielofunkcyjnego w celu identyfikacji użytkowników i wydrukowania ich na dowolnym urządzeniu podłączonym do sieci
- Krótki czas nagrzewania i czujnik ruchu gwarantują, że urządzenie jest zawsze gotowe do natychmiastowej pracy
- Prędkość w stronach na minutę: 35 w trybach mono i kolor
- Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,1 cala z regulacją pochyleń i funkcją szybkiej pomocy umożliwia wygodny dostęp do funkcji urządzenia
- Logowanie Single Sign-On otwiera dostęp do preferowanych usług przechowywania danych w chmurze
- Funkcja optycznego rozpoznawania tekstu (OCR) umożliwia konwertowanie skanowanych dokumentów do edytowalnych plików MS Office (pptx, xlsx, docx) oraz przeszukiwalnych plików PDF

Dane techniczne

OGÓLNE

Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A4)	35
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A4)	35
Szybkość urządzenia, tryb kolorowy w str./min (A3)	18
Szybkość urządzenia, tryb cz.-b. w str./min (A3)	18
Format papieru: min.- maks.	A5 - SRA3
Gramatura papieru (g/m ²)	60 - 300
Pojemność: standardowa (arkuszy)	650
Pojemność: maks. (arkuszy)	6300
Czas nagrzewania (w sekundach)	20
Pamięć ogólna min./maks. (MB)	5120
Twardy dysk	STD
Pojemność twardego dysku (GB)	500
Dupleks	STD
Wymagania dotyczące źródła zasilania - sieciowe napięcie lokalne (Hz)	200 - 240 V, 50 / 60 Hz
Pobór mocy (kW)	1.84
Wymiary (mm)	616 x 660 x 838
Waga (kg)	88

PODAJNIK DOKUMENTÓW

Pojemność podajnika oryginałów (kartek)	150
---	-----

FUNKCJA ARCHIWIZACJI DOKUMENTÓW

Funkcja archiwizacji dokumentów (std./opcja)	STD
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - foldery główny i własny (liczba stron)	20000
Pojemność funkcji przechowywania dokumentów - folder tymczasowy (liczba stron)	10000
Programowane zadania	Kopiowanie, drukowanie, druk bezpośredni, skanowanie, wysyłanie faksów
Foldery do przechowywania dokumentów	Folder tymczasowy, folder główny, foldery własne (maks. 1000)
Przechowywanie faksów poufnych	✓

FAKS

Faks (std./opcja)	Opcja
System kompresji	MH / MR / MMR / JBIG
Protokół komunikacyjny	Super G3 / G3
Czas transmisji (w sekundach)	2
Szybkość modemu (b/s)	33600 - 2400
Rozdzielczość transmisji	STD 203.2 x 97.8 dpi / Ultra Fine 406.4 x 391 dpi
Format dokumentu (min.)	A5
Format dokumentu (maks.)	A3
Pamięć (MB)	1024
Poziomy szarości	256
Programowanie potęg; skrócone, szybkie	2000
Rozsyłanie (maks. liczba odbiorców)	500

KOPIARKA

Format oryginału (maks.)	A3
Czas pierwszej kopii kolorowej (sek.)	6.7
Czas pierwszej kopii cz.-b. (sek.)	4.7
Sorter elektroniczny (standard)	✓
Kopiowanie ciągłe (maks. kopii)	9,999
Rozdzielczość skanowania w trybie cz.-b. (dpi)	600 x 600, 600 x 400
Rozdzielczość skanowania w trybie kolorowym (dpi)	600 x 600
Rozdzielczość druku (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Gradacja (liczba odcieni) - tryb kolorowy	256
Zakres regulacji skali (%)	25 - 400
Zaprogramowane skale kopiowania	10

SKANER

Skaner sieciowy (std./opcja)	STD
Skanowanie w trybach "pull scan" i "push scan"	✓
Rozdzielczość w trybie "push scan" (dpi)	100,150, 200,300, 400,600
Rozdzielczość w trybie "pull scan" (dpi)	75,100, 150,200, 300,400, 600,50 to 9600
Formaty plików	TIFF, PDF, PDF / A-1a, PDF / A-1b, sztyfrowany PDF, kompaktowy PDF, JPEG, XPS, przeszukiwalny PDF, Microsoft Office (pptx, xlsx, docx), tekstowy (TXT), tekst sformatowany (RTF)
Narzędzia skanera	Sharpdesk
Skanowanie na pulpit	✓
Skanowanie do FTP, Email	✓
Skanowanie do folderu sieciowego	✓
Skanowanie do pamięci USB	✓

DRUKARKA

Rozdzielczość (dpi)	1200 x 1200, 600 x 600, 9600 x 600
Drukarka sieciowa (std./opcja)	W standardzie
Interfejs standardowy/opcjonalny	USB 2.0, 10Base-T / 100Base-TX / 1000Base-T, opcjonalnie obsługa drugiej sieci LAN
Obsługiwane systemy operacyjne - standardowo	Windows Server 2008 / 2008R2 / 2012 / 2012R2 / 2016, Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.6, 10.7, 10.8, 10.9, 10.10, 10.11, 10.12, 10.13
Protokoły sieciowe	TCP / IP (IPv4 i IPv6)
Protokoły druku	LPR, Raw TCP (port 9100), POP3 (drukowanie przez e-mail), HTTP, FTP do pobierania plików do druku, IPP, SMB, WSD
PDL std./opcja	W standardzie emulacja PCL 6, Adobe® PostScript® 3™
Dostępne czcionki	80 (PCL), 139 (Adobe PostScript 3)

OPCJE WYKAŃCZANIA

Maksymalna wydajność wyjściowa	500 - 3000
Maks. liczba zsyw. Arkuszy	65
Zszywanie broszur	OPT
Przesunięcie offsetowe	STD
Dziurkacz	OPT