

Proste, a jednocześnie zaawansowane wielofunkcyjne drukarki A4 są doskonałym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw, w których dużą uwagę przykładana się do elastyczności pracy.

Inteligentne, proste i kompaktowe monochromatyczne wielofunkcyjne drukarki laserowe serii MF410 zapewniają wydruki o profesjonalnej jakości. Obsługują funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksu*, a także urządzenia przenośne.



Inteligentniejsza praca w biurze

- Szybki druk o profesjonalnej jakości, z szybkością nawet 33 str./min
- Drukarki są na tyle wszechstronne, że spełnią wszystkie potrzeby związane z dokumentami pomimo swoich niezwykle kompaktowych rozmiarów.
- Intuicyjny kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 3,5"
- Pojemność na poziomie 300 (MF411dw i MF416dw) lub 550 stron (MF418x i MF419x) umożliwia pracę bez przerw.
- Technologia Quick First-Print (szybkiego pierwszego wydruku po uruchomieniu) umożliwią zespołom wydajną pracę.
- Funkcja bezpiecznego drukowania chroni dokumenty za pomocą kodu PIN, nawet w przypadku drukowania z urządzeń przenośnych.

Elastyczny sposób pracy

- Obsługa usług Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android) umożliwia grupie roboczej drukowanie z dowolnego urządzenia zgodnego z tymi usługami.
- Dostęp do szerokiej gamy zaawansowanych funkcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Canon PRINT Business.
- Możliwość łączenia urządzenia z kontem Google Cloud Print w ciągu kilku sekund.
- Dzięki łączności NFC i funkcji Touch & Print użytkownicy mogą korzystać z niemal natychmiastowego drukowania z kompatybilnych urządzeń przenośnych – wystarczy dotknąć urządzeniem znaku NFC na drukarce (tylko w MF416dw).

Usprawnione udostępnianie dokumentów

- Bezproblemowa łączność urządzeń z popularnymi usługami pamięci masowej w chmurze, np. Evernote® i DropBox.
- Dokumenty można przechwytywać, przekształcać w wersje elektroniczne i udostępniać poza biurem lub po prostu skanować i wysłać w wiadomości e-mail w ramach jednej operacji.

Zaawansowane funkcje pracy w sieci

- Uniwersalne możliwości pracy w sieci
- Łączność Wi-Fi i Ethernet
- Obsługa języków drukarki PCL5e/6 i Adobe PostScript umożliwia bezproblemową integrację z zarządzanymi środowiskami sieciowymi.
- Dzięki platformie zdalnego zarządzania usługami e-Maintenance firmy Canon i obsłudze systemu zarządzania wydrukami uniFLOW* (tylko w modelach MF418x i MF419x) firmy Canon drukarki z serii MF410 są doskonale przygotowane do pracy w środowiskach zarządzania usługami druku.

Uproszczona eksploatacja przyjazna dla środowiska

- Dzięki specjalnej konstrukcji kaset firmy Canon, które jednocześnie zastępują wszystkie kluczowe elementy, wymiana tonera nie wpływa na niezawodność i jakość.
- Niski pobór mocy w trybie uśpienia i gotowości
- Automatyczny druk dwustronny redukuje zużycie materiałów eksploatacyjnych
- Inteligentna funkcja automatycznego wyłączania oszczędza energię



Drukowanie



Kopiowanie



Skanowanie



Faksy*



Wi-Fi

* Tylko w modelach MF416dw i MF419x.

•
Akcesoria opcjonalne

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x

Moduł podajnika papieru PF44 (dostępny w modelach MF411dw i MF416dw)

- Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy papieru; do drukarki można dodać 1 moduł kasetowy.

Moduł podawania z kasety U1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Dodatkowa kaseta na 500 arkuszy papieru; do drukarki można dodać 1 moduł kasetowy.

Zwykła podstawa typu K1

- Umieść podstawę pod urządzeniem, aby zwiększyć jego wysokość.

Moduł czytnika MiCard A2 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Wymagany do podłączenia produktów NTware, MiCard PLUS lub MiCard Multi do urządzenia.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany w pudełku) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1E (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw telefoniczny 6 z długim przewodem

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

Czytnik kart pamięci F1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- System kontroli kart upraszcza proces logowania w kontekście zarządzania identyfikatorami działów.

Moduł czytnika kart pamięci G1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Ten zestaw jest wymagany do podłączenia czytnika kart pamięci. Składa się z komponentów umożliwiających podłączenie produktów.

Zestaw sterowania I/F C1 (dostępny w modelach MF418x i MF419x)

- Ten zestaw jest wymagany do podłączenia do urządzenia czytników kart lub automatów na monety innych producentów.

i-SENSYS MF411dw i MF416dw



Jednostka główna



**Drukarka + 1
podajnik papieru -
PF44**

i-SENSYS MF418x i MF419x



Jednostka główna



**Jednostka
główna + 1 moduł
podawania z
kasety U1**

Dane techniczne

Typ urządzenia Dostępne funkcje

Drukarka

Szybkość drukowania

Metoda drukowania

Jakość wydruku

Rozdzielczość drukowania

Czas wydruku pierwszej strony

Drukowanie dwustronne

Języki obsługi drukarki

Czcionki

Marginesy wydruku

Tryb oszczędzania toneru

Zaawansowane funkcje drukowania

Kopiarka

Szybkość kopiowania

Czas druku pierwszej kopii

Rozdzielczość kopiowania

Tryby kopiowania

Kopiowanie dwustronne

Liczba kopii

Pomniejszanie/powiększanie

Inne funkcje

Skaner

Typ

Rozdzielczość skanowania

Szybkość skanowania

Głębokość skanowania kolorów

Odcienie szarości

Zgodność

Maks. szerokość skanowania

Skanowanie do wiadomości e-mail

Skanowanie do komputera

Skanowanie do pamięci USB

Skanowanie do serwera FTP

Skanowanie do chmury

iFAX

Faks (MF416dw, MF419x)

Szybkość pracy modemu

Tryb odbioru

Rozdzielczość faksu

Pamięć telefaksu

Szybkie wybieranie

Wybieranie grupowe / numery docelowe

Nadawanie sekwencyjne

Kopia zapasowa pamięci

Faksowanie dwustronne

Inne funkcje

Obsługa nośników

Typ skanera

Podajnik papieru (standardowy)

Podajnik papieru (opcjonalny)

Punkt wyjściowy papieru

Typy nośników

Rozmiary nośników

Gramatura nośników

Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną

Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów* (* MF416dw, MF419x)

Jednostronne: do 33 str./min (A4)

Dwustronne: do 16,8 obr./min (A4)

Monochromatyczny druk laserowy

Maks. 1200 × 1200 dpi

600 × 600 dpi

Okolo 6,3 s lub mniej

Automatyczne

UFRIL, PCL5e¹, PCL6, Adobe PostScript

Liczba czcionek PCL: 45/93

136 czcionek PostScript

5 mm od góry, dołu, lewej i prawej

10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty)

Tak

Bezpieczne drukowanie

Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF)

Touch & Print (NFC)*

(* MF416dw)

Obsługa Google Cloud Print

iOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business

Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business

Jednostronne: do 33 str./min (A4)

Dwustronne: do 16,8 obr./min (A4)

Okolo 10 s lub mniej

Maks. 600 × 600 dpi

Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (jakość), Fotografia, Tekst

Dwustronny-dwustronny (automatycznie)

Do 999 kopii

25-400% ze zmianą co 1%

Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości

Kolor

Optyczna: maks. 600 × 600 dpi

Interpolowana: do 9600 × 9600 dpi

Jednostronne, tryb monochromatyczny: 33 obr./min (300 × 300 dpi)

Jednostronne, tryb kolorowy: 11 obr./min (300 × 300 dpi)

Dwustronne, tryb monochromatyczny: 13 obr./min (300 × 300 dpi)

Dwustronne, tryb kolorowy: 7 obr./min (300 × 300 dpi)

24 bity / 24 bity (wejście/wyjście)

256 poziomów

TWAIN, WIA

216 mm

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania

TIFF/JPEG/PDF/PNG²

ITU-T.37 (MF416dw, MF419x)

33,6 kb/s (do 3 s/strona³)

Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny

Standardowa: 200 × 100 dpi

Dokładna: 200 × 200 dpi

Zdjęcie: 200 × 200 dpi

Barzdo dokładna: 200 × 400 dpi

Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi

Maks. 512 stron⁴

Maks. 281 pozycji

Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych

Maks. 310 miejsc docelowych

Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)

Tak (wysyłanie i odbiór)

Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu

Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (DADF)

Kaseta o pojemności 250 arkuszy (MF411dw, MF416dw)

Kaseta o pojemności 500 arkuszy (MF418x, MF419x)

Taca uniwersalna na 50 arkuszy

Podajnik DADF na 50 arkuszy

Kaseta na 500 arkuszy

Kaseta na 150 arkuszy

Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, etykiety, pocztówki, koperty

Kaseta:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Taca uniwersalna:

A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, pocztówki, karty indeksowe, koperty (COM10, Monarch, DL, C5)

rozmiary niestandardowe: min. 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Podajnik ADF:

A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe (szer. × dł.): min. 128 × 139,7 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm

Kaseta: od 60 do 128 g/m² (opcjonalnie i standardowe)

Podajnik uniwersalny: 60-163 g/m²

Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m²

Interfejs i oprogramowanie

Typ interfejsu

Zgodność z systemami operacyjnymi

Protokół sieciowy

Oprogramowanie i zarządzanie drukarką

Charakterystyka ogólna

Zalecany nakład miesięczny

Cykli pracy

Pamięć

Panel sterowania

Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)

Przeznaczenie instalacyjna (szer. × dł. × wys.)

Masa

Środowisko pracy

Źródło zasilania

Pobór mocy

Poziom hałas

Materiały eksploatacyjne

Kasety

Akcesoria / elementy dodatkowe

Elementy

Przypisy

^[1] Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.

^[2] Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.

^[3] W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.

^[4] Funkcja skanowania przez sieć niedostępna.

^[5] Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.

^[6] Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca.

^[7] Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

^[8] W trybie obsługi sieci bezprzewodowej pobór mocy wyniesie 2,1 W.

^[9] Deklarowany poziom hałasu zgodnie z normą ISO 9296.

^[10] W oparciu o normę ISO/IEC 19798.

^[11] Drukarka jest dostarczana z kaseta na 2100 stron.

USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe

Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2¹ / Server* 2012¹ / Server* 2008R2² / Server* 2008² / Server* 2003R2² / Server* 2003² / Vista Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej Linux*

Drukowanie: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)

Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)

Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6)

DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4)

DHCPv6 (IPv6)

Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)

Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec

Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)

Presto! Page Manager

MF Scan Utility

Zdalny interfejs użytkownika (RUI)

Narzędzie SSD

Zarządzanie identyfikatorami działań

Narzędzie do obsługi stanu tonera

Konsola administracyjna iV: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń.

eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne

zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka.

Zgodność z technologią uniFLOW, wbudowany klient logowania do urządzeń uniFLOW*

(* MF418x, MF419x)

750-3000 stron miesięcznie (MF411dw, MF416dw)

1000-5000 stron miesięcznie (MF418x, MF419x)

Maks. 50 000 stron miesięcznie⁶

1 GB

Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm

390 × 473 × 431 mm (MF411dw, MF416dw)

450 × 472 × 465 mm (MF418x, MF419x)

590 × 1182 × 795 mm (MF411dw, MF416dw)

650 × 1181 × 827 mm (MF418x, MF419x)

Okolo 19 kg (MF411dw, MF416dw)

Okolo 21,4 kg (MF418x, MF419x)

Temperatura: od 10 do 30

Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji)

220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)

Maks.: okolo 1160 W

Tryb gotowości: okolo 9,4 W (MF411dw, MF416dw), 8,7 W (MF418x, MF419x)

Tryb uśpienia: okolo 1,4 W⁷

Zasilanie wyłączone: 0,1 W lub mniej

Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,2 kWh/tydzień (230 V)

Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 3-60 min (domyślnie 3 min)

Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie)

Cisnienie akustyczne⁸:

Praca: 53 dB podczas drukowania czarno-białego

Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności

Moc akustyczna⁸:

Praca: 70,6 dB lub mniej podczas drukowania czarno-białego

Tryb gotowości: 53 dB lub mniej (MF418x i MF419x 52dB)

Kaseta 719 (2100 stron⁹)¹⁰

Kaseta 719H (6400 stron⁹)¹⁰

PODAJNIK PAPIERU PF-44 - kaseta na 500 arkuszy (MF411dw, MF416dw)

MODUŁ PODAJNIKA KASETOWEGO-U1 - kaseta na 500 arkuszy (MF418x, MF419x)

ZESTAW TELEFONICZNY 6 - słuchawka telefoniczna (MF416dw, MF419x)

ZESTAW DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH E1 (MF418x, MF419x)

ZESTAW DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH E1E (MF418x, MF419x)

CZYTNIK KART PAMIĘCI F1 - system dostępu za pomocą fizycznych kart, który umożliwi dostęp do systemu tylko upoważnionym użytkownikom (MF418x, MF419x)

MODUŁ CZYTNIKA KART PAMIĘCI G1 (MF418x, MF419x)

MiCard Multi - czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW (MF418x, MF419x)

MiCard Plus - czytnik kart do identyfikacji RFID lub kart magnetycznych z uniFLOW (MF4

Proste, a jednocześnie zaawansowane wielofunkcyjne drukarki A4 są doskonałym rozwiązaniem dla małych przedsiębiorstw, w których dużą uwagę przykładana się do elastyczności pracy.

Inteligentne, proste i kompaktowe monochromatyczne wielofunkcyjne drukarki laserowe serii MF410 zapewniają wydruki o profesjonalnej jakości. Obsługują funkcje drukowania, kopiowania, skanowania i faksu*, a także urządzenia przenośne.

i-SENSYS MF411dw MF416dw MF418x MF419x



Data rozpoczęcia sprzedaży: czerwiec 2016 r.

Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF411dw	0291C022AA	4549292031874
i-SENSYS MF416dw	0291C013AA	4549292031751
i-SENSYS MF418x	0291C008AA	4549292031690
i-SENSYS MF419x	0291C002AA	4549292031621

Akcesoria opcjonalne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Moduł podawania z kasety U1	0732A023AA	4960999635620
Podajnik papieru PF-44	3439B001AA	4960999630540
Zestaw telefoniczny 6 UK (CW)	0752A053AA	4960999453897
Zestaw telefoniczny 6 UE (CW)	0752A054AA	4960999453910
Zestaw telefoniczny 6 SA (CW)	0752A055AA	4960999453927
Czytnik kart pamięci F1	4784B001AA	4960999679686
Moduł czytnika kart pamięci G1	5140B001AA	4960999689920
Moduł czytnika MiCard A2	5146B003AA	4549292037081
Zestaw sterowania kopiowaniem I/F C1	5145B001AA	4960999780269
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1	5143B001AA	4960999689951
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E UE	5143B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zwykła podstawa typu K1	6132B001AA	4960999841267

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 719	3479B002AB	4960999650289
Kaseta 719H	3480B002AB	4960999650319

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF419x i-SENSYS MF418x	0291C002AA 0291C008AA	Pudełko	1	590	565	578	27
		Paleta	8	1180	1130	1156	217
		Pojemnik 40ft HCD	320	-	-	-	-
i-SENSYS MF416dw i-SENSYS MF411dw	0291C013AA 0291C022AA	Pudełko	1	566	503	545	23
		Paleta	8	1132	1006	1090	185
		Pojemnik 40ft HCD	352	-	-	-	-

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Canon Cartridge 719
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna
- Przewód telefoniczny

* Tylko w modelach MF416dw i MF419x.

Canon