

Zachwycająca wydajność i prostota obsługi we wszechstronnych, wielofunkcyjnych drukarkach A4 dla grup roboczych

Te monochromatyczne laserowe drukarki wielofunkcyjne A4 są idealnie dopasowanym rozwiązaniem dla grup roboczych w przedsiębiorstwach, które chcą korzystać z szybkiego, profesjonalnego druku w kompleksowo wyposażonych, kompaktowych urządzeniach stworzonych z myślą o elastycznym sposobie pracy.



Maksymalna wydajność pracy w biurze

- Laserowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne A4 do drukowania, kopiowania, skanowania i obsługi faksów*
- Możliwość tworzenia szybkich wydruków i kopii o wysokiej jakości z niesamowitą szybkością do 40 str./min
- Idealne rozwiązanie dla małych grup roboczych w przedsiębiorstwach, w których potrzebna jest duża poprawa wydajności
- Zaawansowane funkcje i możliwości umieszczono w kompaktowym urządzeniu, które bez problemu można umieścić nawet w ograniczonej przestrzeni.
- Kolorowy ekran dotykowy umożliwia obsługę na wszystkich poziomach zaawansowania.
- Miejsce na 600 arkuszy papieru i technologia Quick First-Print (szybki wydruk pierwszej strony zaraz po uruchomieniu urządzenia) umożliwią zespołom wydajną pracę.
- Poufne dokumenty są chronione za pomocą funkcji bezpiecznego drukowania, która wykorzystuje kody PIN zabezpieczające dokumenty w przypadku drukowania z komputera lub urządzenia przenośnego.

Elastyczny sposób pracy

- Obsługa usług Apple AirPrint (iOS) i Mopria (Android) umożliwia grupie roboczej drukowanie z dowolnego urządzenia zgodnego z tymi usługami.
- Dostęp do szerokiej gamy zaawansowanych funkcji za pośrednictwem aplikacji mobilnej Canon PRINT Business
- Możliwość łączenia urządzeń z kontem Google Cloud Print w ciągu kilku sekund.

Usprawnione udostępnianie dokumentów

- Wszechstronne możliwości skanowania zapewnione przez MF Scan Utility (komputery/laptopy)
- Aplikacja Canon PRINT Business (na urządzenia przenośne) umożliwia korzystanie z ulubionych usług pamięci masowej w chmurze, np. Dysku Google czy DropBox.
- Dokumenty można przechwytywać, przekształcać w wersje elektroniczne i udostępniać w dowolnym momencie i w każdym miejscu.

Zaawansowane funkcje pracy w sieci

- Wszechstronne możliwości pracy w sieci, w tym obsługa łączności Wi-Fi i Ethernet.
- Pełna obsługa języków drukarki PCL5e/6 i Adobe PostScript ułatwia integrację z flotą urządzeń.
- Zespoły pracujące w środowiskach opartych na usługach zarządzania drukiem chętnie skorzystają z funkcji zdalnej obsługi urządzeń i obsługi systemu uniFLOW firmy Canon, które upraszczają zarządzanie.

Ekonomiczna eksploatacja przyjazna dla środowiska

- Specjalna konstrukcja kaset firmy Canon umożliwia jednoczesną wymianę wszystkich kluczowych elementów.
- Niski pobór mocy w trybie uśpienia i gotowości.
- Automatyczny druk dwustronny redukuje zużycie materiałów eksploatacyjnych.
- Inteligentna funkcja automatycznego wyłączenia oszczędza energię.



Moduł podajnika papieru PF-45

- Dodatkowa kasetka na 500 arkuszy papieru; do drukarki można dodać maksymalnie 2 moduły kasetowe.

Zwykła podstawa typu L1

- Umieścić podstawę pod urządzeniem, aby zwiększyć jego wysokość.

Moduł czytnika MiCard B1

- Wymagany do podłączenia produktów NTware, MiCard PLUS lub MiCard Multi do urządzenia.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany w pudełku) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Zestaw do druku kodów kreskowych E1E

- Instaluje czcionki kodów kreskowych umożliwiające drukowanie kodów kreskowych. Ten zestaw (dostarczany elektronicznie) zawiera certyfikat dostępu do licencji umożliwiający aktywację.

Słuchawka J1 (dostępna w modelu MF515x)

- Opcjonalna słuchawka do obsługi faksu.

Czytnik kart pamięci F1

- System kontroli kart upraszcza proces logowania w kontekście zarządzania identyfikatorami działań.

Moduł czytnika kart pamięci J1

- Ten zestaw jest wymagany do podłączenia do urządzenia czytnika kart pamięci F1.

Zestaw sterowania I/F C1

- Ten zestaw jest wymagany do podłączenia do urządzenia czytników kart lub automatów na monety innych producentów.

i-SENSYS MF512x i MF515x



Jednostka główna



Drukarka + 1 podajnik papieru PF-45



Drukarka + 2 podajniki papieru PF-45

Dane techniczne

Typ urządzenia	Urządzenie wielofunkcyjne z laserową drukarką monochromatyczną	Gramatura nośników	Kaseta: od 60 do 120 g/m ² (opcjonalne i standardowe) Podajnik uniwersalny: od 60 do 199 g/m ² Automatyczny podajnik dokumentów: od 50 do 105 g/m ²
Dostępne funkcje	Drukowanie, kopiowanie, skanowanie i obsługa faksów* (* MF515x)	Interfejs i oprogramowanie	
Drukarka		Typ interfejsu	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/100BASE-TX/1000Base-T, łączność bezprzewodowa 802.11b/g/n, bezpośrednie połączenie bezprzewodowe
Szybkość drukowania	Jednostronne: do 40 str./min (A4) Dwustronne: do 20 obr./min (A4)	Zgodność z systemami operacyjnymi	Windows* 10 / Windows* 8.1 / Windows* 8 / Windows* 7 / Server* 2012R2 ⁴ / Server* 2012 ⁴ / Server* 2008R2 ² / Server* 2008 ⁴ / Server* 2003R2 ² / Server* 2003 ⁴ / Vista Mac OS X w wersji 10.6 lub nowszej Linux ²
Metoda drukowania	Monochromatyczny druk laserowy	Protokół sieciowy	Drukowanie: LPD, RAW, WSD-Print (IPv4, IPv6)
Jakość wydruku	Maks. 1200 × 1200 dpi		Skanowanie: Poczta e-mail, SMB, WSD-Scan (IPv4, IPv6)
Rozdzielczość drukowania	600 × 600 dpi		Usługi aplikacji TCP/IP: Bonjour (mDNS), HTTP, HTTPS, POP przed SMTP (IPv4, IPv6) DHCP, ARP+PING, Auto IP, WINS (IPv4) DHCPv6 (IPv6)
Czas wydruku pierwszej strony	Okolo 7,6 s lub mniej		Zarządzanie: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6)
Drukowanie dwustronne	Automatyczne		Zabezpieczenia (sieć przewodowa): Filtrowanie adresów IP/Mac, IEEE802.1X, SNMPv3, HTTPS, IPsec
Języki obsługi drukarki	UFRIL, PCL5e ¹ , PCL6, Adobe PostScript		Zabezpieczenia (sieć bezprzewodowa): WEP (64 bity / 128 bitów), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (AES)
Czcionki	93 czcionki PCL 136 czcionek PostScript	Oprogramowanie i zarządzanie drukarką	Presto! Page Manager MF Scan Utility Zdalny interfejs użytkownika (RUI) Narzędzie SSID Zarządzanie identyfikatorami działań Narzędzie do obsługi stanu tonera Konsola administracyjna iV: oparte na serwerze oprogramowanie do centralnego zarządzania flotą urządzeń. eMaintenance: wbudowany RDS pozwala korzystać z usług eMaintenance, takich jak odczyty liczników, automatyczne zarządzanie materiałami eksploatacyjnymi i zdalna diagnostyka. Zgodność z technologią uniFLOW, wbudowany klient logowania do urządzeń uniFLOW
Marginesy wydruku	5 mm od góry, dołu, lewej i prawej 10 mm od góry, dołu, lewej i prawej (koperty) Tak		
Tryb oszczędzania toneru	Bezpieczne drukowanie		
Zaawansowane funkcje drukowania	Drukowanie z klucza pamięci USB (JPEG/TIFF/PDF) Obsługa Google Cloud Print IOS: AirPrint, aplikacja Canon PRINT Business Android: certyfikat Mopria, dodatek Canon Print Service, aplikacja Canon PRINT Business		
Kopiarka		Charakterystyka ogólna	
Szybkość kopiowania	Jednostronne: do 40 str./min (A4) Dwustronne: do 20 obr./min (A4)	Zalecany nakład miesięczny	1000-5000 stron miesięcznie
Czas druku pierwszej kopii	Okolo 9,7 s lub mniej	Cykl pracy	Maks. 100 000 stron miesięcznie ⁶
Rozdzielczość kopiowania	Maks. 600 × 600 dpi	Pamięć	1 GB
Tryby kopiowania	Tekst i fotografia, Tekst i fotografia (jakość), Fotografia, Tekst	Panel sterowania	Kolorowy ekran dotykowy LCD 8,9 cm
Kopiowanie dwustronne	Dwustronny-dwustronny (automatycznie)	Wymiary z tacami (szer. × dł. × wys.)	453 × 477 × 503 mm
Liczba kopii	Do 999 kopii	Przeźrzenia instalacyjny (szer. × dł. × wys.)	653 × 1347 × 864 mm
Pomniejszanie/powiększanie	25-400%, co 1%	Masa	Okolo 22,9 kg (MF512x) Okolo 24,3 kg (MF515x)
Inne funkcje	Usuwanie ramki, sortowanie, 2 strony na arkuszu, 4 strony na arkuszu, kopiowanie dokumentów tożsamości	Środowisko pracy	Temperatura: od 10 do 30 Wilgotność względna: od 20 do 80% (bez kondensacji) 220-240 V (±10%), 50/60 Hz (±2 Hz)
Skaner		Źródło zasilania	Maks.: okolo 1470 W
Typ	Kolor	Pobór mocy	Tryb gotowości: okolo 12,4 W Tryb uśpienia: okolo 0,8 W ⁷ Zasilanie wyłączone: 0,1 W lub mniej Standardowe zużycie energii elektrycznej (TEC): 1,7 kWh/tydzień (230 V) Czas bezczynności przed przejściem w tryb uśpienia: 3-60 min (domyślnie 3 min) Czas bezczynności przed automatycznym wyłączeniem: 4 godz. (domyślnie)
Rozdzielczość skanowania	Optyczna: maks. 600 × 600 dpi Poprawiona: maks. 9600 × 9600 dpi	Poziom hałasu	Cisnienie akustyczne ⁸ : Praca: 54 dB Tryb gotowości: poniżej poziomu słyszalności
Szybkość skanowania	Jednostronne, monochromatyczne: 33 obr./min (300 × 300 dpi) Jednostronne, kolorowe: 11 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, monochromatyczne: 13 obr./min (300 × 300 dpi) Dwustronne, kolorowe: 7 obr./min (300 × 300 dpi)	Materiały eksploatacyjne	Moc akustyczna ⁸ : Praca: 73 dB lub mniej Tryb gotowości: maks. 53 dB
Głębokość skanowania kolorów	24-bitowa / 24-bitowa (wejście / wyjście)	Kasety	Kaseta 724 (6000 stron ⁹) ¹⁰ Kaseta 724H (12 500 stron ⁹) ¹⁰
Odcienie szarości	256 poziomów	Akcesoria / elementy dodatkowe	
Zgodność	TWAIN, WIA	Elementy	PODAJNIK PAPIERU PF-45 (kaseta na 500 arkuszy) SŁUCHAWKA J1 (słuchawka telefoniczna) (MF515x) ZESTAW DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH E1 ZESTAW DRUKOWANIA KODÓW KRESKOWYCH E1E CZYTNIK KART PAMIĘCI F1 MODUŁ CZYTNIKA KART PAMIĘCI J1 MODUŁ CZYTNIKA MICARD B1 ZESTAW INTERFEJSU STEROWANIA KOPIOWANIEM C1 ZWYKŁA PODSTAWA TYPU L1
Maks. szerokość skanowania	216 mm		
Skanowanie do wiadomości e-mail	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania		
Skanowanie do komputera	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania		
Skanowanie do pamięci USB	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania		
Skanowanie do serwera FTP	TIFF / JPEG / PDF / kompaktowy PDF / PDF z możliwością wyszukiwania		
Skanowanie do chmury iFAX	TIFF / JPEG / PDF / PNG ² ITU-T.37 (MF515x)		
Faks (MF515x)			
Szybkość pracy modemu	33,6 kb/s (do 3 s/strona ³)		
Tryb odbioru	Tylko faks, przełącznik faks/telefon, tryb automatycznego odbioru, tryb ręczny		
Rozdzielczość faksu	Standardowa: 200 × 100 dpi Dokładna: 200 × 200 dpi Zdjęcie: 200 × 200 dpi Bardzo dokładna: 200 × 400 dpi Wyjątkowo dokładna: 400 × 400 dpi		
Pamięć telefaksu	Maks. 512 stron ³		
Szybkie wybieranie	Do 281 pozycji		
Wybieranie grupowe / numery docelowe	Maks. 199 pozycji / maks. 199 miejsc docelowych		
Nadawanie sekwencyjne	Maks. 310 miejsc docelowych		
Kopia zapasowa pamięci	Trwała kopia zapasowa pamięci faksu (w pamięci flash)		
Faksowanie dwustronne	Tak (wysyłanie i odbiór)		
Inne funkcje	Przekazywanie faksu, podwójny dostęp, zdalny odbiór, PC Fax (tylko TX), DRPD, ECM, automatyczne wybieranie ponowne, raporty aktywności faksu, raporty wyników aktywności faksu, raporty zarządzania aktywnością faksu		
Obsługa nośników		Przypisy	
Typ skanera	Skaner płaski i automatyczny podajnik dokumentów (DADF)	¹	Tylko obsługa poleceń. Wymagane: sterownik innego producenta lub bezpośrednie drukowanie z aplikacji.
Podajnik papieru (standardowy)	Kaseta na 500 arkuszy Taca uniwersalna na 100 arkuszy Podajnik DADF na 50 arkuszy	²	Skanowanie przy użyciu narzędzia MF Scan Utility lub aplikacji Canon PRINT Business.
Podajnik papieru (opcjonalny)	2 kasety na 500 arkuszy każda	³	W oparciu o kartę testową standardu ITU-T nr 1.
Punkt wyjściowy papieru	Kaseta na 250 arkuszy	⁴	Funkcja skanowania przez sieć niedostępna.
Typy nośników	Papier zwykły, papier z makulatury, papier gruby, etykiety, pocztówki, koperty	⁵	Dystrybucja tylko przez Internet. Linux obsługuje wyłącznie drukowanie.
Rozmiary nośników	Kaseta: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K; rozmiary niestandardowe: min. 105 × 148 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm Taca uniwersalna: A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, karty pocztowe, karty indeksowe, koperty (COM10, Monarch, DL, C5), rozmiary niestandardowe: min 76,2 × 127 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm Podajnik ADF: A4, A5, B5, B6, Legal, Letter, Statement; rozmiary niestandardowe (szer. × dł.): min. 128 × 139,7 mm; maks. 215,9 × 355,6 mm	⁶	Cykl pracy to maksymalna liczba wydrukowanych arkuszy w ciągu jednego szczytowego miesiąca. Eksploatacja wykraczająca poza zalecany cykl pracy może spowodować skrócenie żywotności produktu.

Zachwycająca wydajność i prostota obsługi we wszechstronnych, wielofunkcyjnych drukarkach A4 dla grup roboczych

Te monochromatyczne laserowe drukarki wielofunkcyjne A4 są idealnie dopasowanym rozwiązaniem dla grup roboczych w przedsiębiorstwach, które chcą korzystać z szybkiego, profesjonalnego druku w kompleksowo wyposażonych, kompaktowych urządzeniach stworzonych z myślą o elastycznym sposobie pracy.

Data rozpoczęcia sprzedaży: czerwiec 2016 r.

i-SENSYS MF512x MF515x



Informacje o produkcie:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
i-SENSYS MF512x	0292C010AA	4549292032444
i-SENSYS MF515x	0292C001AA	4549292032314

Akcesoria opcjonalne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Podajnik papieru PF-45	4098B001AA	4960999661285
Stuchawka J1 - Europa	2821B003AA	4960999575698
Stuchawka J1 - Wielka Brytania	2821B004AA	4960999575704
Stuchawka J1 - RPA	2821B005AA	4960999575711
Czytnik kart pamięci F1	4784B001AA	4960999679686
Moduł czytnika kart pamięci J1	5140B002AA	4549292027228
Moduł czytnika MiCard B1	5146B002AA	4549292027235
Zestaw sterowania kopiowaniem I/F C1	5145B001AA	4960999780269
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1	5143B001AA	4960999689951
Zestaw drukowania kodów kreskowych E1E UE	5143B002AA	Nie dotyczy (dostawa elektroniczna)
Zwykła podstawa typu L1	1629C001AA	8714574633749

Materiały eksploatacyjne

Nazwa produktu	Kod Mercury	Kod EAN
Kaseta 724	3481B002AA	4960999664873
Kaseta 724 H	3482B002AA	4960999664903

Wymiary / informacje logistyczne:

Nazwa produktu	Kod Mercury	Sposób pakowania	Liczba w pakiecie	Długość (mm)	Szerokość (mm)	Wysokość (mm)	Masa (kg)
i-SENSYS MF512x i-SENSYS MF515x	0292C010AA 0292C001AA	Pudełko	1	629	563	656	32
		Paleta	4	1280	1130	656	128
			8	1280	1130	1312	256
		Pojemnik 40ft HC	216	-	-	-	-

Zawartość opakowania

- Jednostka główna
- Canon Cartridge 724
- Przewód zasilający
- Skrócona instrukcja
- Płyta DVD-ROM z oprogramowaniem
- Karta gwarancyjna
- Przewód telefoniczny

Canon